

**FLOKKUNARVOTTORÐ  
Nr. 19002**

- Auðkenning vörunnar: **Þrýstimótaðar frauðsteypueiningar - bauroc UNIVERSAL**
- Ætluð notkun: **Þrýstimótaðar frauðsteypueiningar fyrir álagsberandi, og álagslausa notkun, í öllum gerðum veggja, samlímdar með með bauroc PUNNMÚR**
- Framleiðandi:  
**Bauroc AS**  
**Factory 1, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estonia**  
**Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee**
- Mats- og gæðaeftirlitskerfi: **Kerfi 2+**
- Staðall: **EN 771-4:2011+A1:2015**  
Eftirlitsstofnun: **nr 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403-CPR-0027)**
- Yfirlýstir eiginleikar

| Helstu eiginleikar  |                                      | Mæligildi                   | Flokkun skv.staðli        |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Mál   | Lengd, mm                            | 599                         | EN 771-4:2011+<br>A1:2015 |
|   | Breidd, mm                           | 299                         |                           |
|   | Hæð, mm                              | 198                         |                           |
| Vikmörk   | Flokkur                              | TLMB                        |                           |
|   | Sléttleiki flata, láréttar fúgur, mm | ≤1,0                        |                           |
|   | Samsíða fletir láréttar fúgur, mm    | ≤1,0                        |                           |
| Múrsteinar, flokkur   |                                      | I                           |                           |
| Þrýstiþol: meðaltal, N/mm <sup>2</sup><br>(teningur 100x100x100 mm) |                                      | 2,5                         |                           |
| Rýrnun, mm/m  |                                      | ≤0,3                        |                           |
| Viðloðun, N/mm <sup>2</sup>   |                                      | 0,30 (EN 998-2 viðauki C)   |                           |
| Brunaflokkun  |                                      | Euroklasse A1               |                           |
| Ísog raka   |                                      | NPD                         |                           |
| Gufugegnstreymisstuðull μ   |                                      | 5/10<br>(EN 1745)           |                           |
| Eðlisþyngd (meðaltal), kg/m <sup>3</sup>                            |                                      | 375                         |                           |
| Varmaleiðni: λ <sub>10dry</sub> (P=50%), W/(mK)                     |                                      | 0,09<br>(EN 1745, líkan S1) |                           |
| Frostþol  |                                      | 35 sveiflur                 |                           |
| Lögun   |                                      | Sléttir fletir              |                           |

Eiginleikar þessarar vöru sem lýst er hér að framan, eru í samræmi við eiginleika í þessari vörulýsingu. Þessi yfirlýsing er unnin samsvæmt tilskipun (EB). 305/2011, á ábyrgð þess framleiðanda sem getið er hér að ofan.

Undirritað fyrir hönd framleiðanda:

Tallinn, 17.12.2018



Toomas Nilson  
Tæknistjóri