

**FLOKKUNARVOTTORÐ
Nr. 19004**

- Auðkenning vörunnar: **Þrýstimótaðar frauðsteypueiningar - bauroc HARD**
- Ætluð notkun: **Þrýstimótaðar frauðsteypueiningar fyrir álagsberandi, og álagslausa notkun, í öllum gerðum veggja, samlímðar með með bauroc PUNNMÚR**
- Framleiðandi:
Bauroc AS
Factory 1, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estonia
Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee
- Mats- og gæðaeftirlitskerfi: **Kerfi 2+**
- Staðall: **EN 771-4:2011+A1:2015**
Eftirlitsstofnun: **nr 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403-CPR-0027)**
- Yfirlýstir eiginleikar

Helstu eiginleikar		Mæligildi	Flokkun skv.staðli
Mál	Lengd, mm	599	EN 771-4:2011+A1:2015
	Breidd, mm	299, 249, 199	
	Hæð, mm	198	
Vikmörk	Flokkur	TLMB	
	Sléttleiki flata, láréttar fúgur, mm	≤1,0	
	Samsíða fletir láréttar fúgur, mm	≤1,0	
Múrsteinar, flokkur		I	
Þrýstiþol: meðaltal, N/mm ² (teningur 100x100x100 mm)		5,0	
Rýrnun, mm/m		≤0,3	
Viðloðun, N/mm ²		0,30 (EN 998-2 viðauki C)	
Brunaflokkun		Euroklasse A1	
Ísog raka		NPD	
Gufugegnstreymisstuðull μ		5/10 (EN 1745)	
Eðlisþyngd (meðaltal), kg/m ³		535	
Varmaleiðni: λ _{10dry} (P=50%), W/(mK)		0,13 (EN 1745, líkan S1)	
Frostþol		50 sveiflur	
Lögun		Sléttir fletir	

Eiginleikar þessarar vöru sem lýst er hér að framan, eru í samræmi við eiginleika í þessari vörulýsingu. Þessi yfirlýsing er unnin samsvæmt tilskipun (EB). 305/2011, á ábyrgð þess framleiðanda sem getið er hér að ofan.

Undirritað fyrir hönd framleiðanda:

Tallinn, 17.12.2018



Toomas Nilson
Tæknistjóri